



PEUGEOT
SPORT

Setup asphalte Voies Etroites 2012

Grip Maxi

Mise à jour : 12/04/12

207^{Super}
2000

		AVANT		ARRIERE		OBSERVATION
		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT	
GEOMETRIE	HAUTEUR DE CAISSE	186		116		à titre indicatif
	Haut ss coupelle ressort	120		172		
	CARROSSAGE	-2°45'		-3°00'		
	Cale de carrossage de base	0'	0'	30'	30'	
	PINCE (in : + / out : -)	-15'	-15'	0'	0'	
	CHASSE	8°	8°			
	LONG Bras de carrossage	404,4				
	LONG Tirant de chasse	450,7				
	chape cote berceau E1			MR allégée	15 mm	
	" " " E2	Point haut, 903790618A à l'AV		MR allégée	15 mm	
	cale triangle cote berceau E1			AV : 3,8	AR : 9,8	
	" " " E2	AV : 12,9	AR : 6,3	AV : 9,8	AR : 3,8	
	LONG Bielle de pince	414		585		
	cale de pince cote pivot	haut : 1,5	bas : 11,5	haut : 6,5	bas : 6,5	
	" " "cote berceau			haut : 8	bas : 8	
	EMPATTEMENT	2556 mm				
Epure	Asphalte V6		Asphalte V9			
CALES DE VOIE	0		0			
SUSPENSION	RESSORT	K : 5,5 L 190	Rouge	K : 4,8 L 190	Blanc	
	COMPENSATEUR	K : 1	Vert	K : 1	Vert	
	AMORTISSEUR	A C25 D18 F2,8		A C27 D20 F3,2		
	REGLAGE	BV 7 HV 7 Det 10		BV 7 HV 7 Det 9		
	BUTEE ELASTIQUE	0		0		
	CALE RIGIDE	0		0		
	BUTEE HYDRAULIQUE	30B08		30B03		
	BARRE ANTI ROULIS	25 x 1,5		25 x 2,5 - medium		
FREIN	DISQUE	ø355x32		ø295 25.4x48v		
	ETRIER	Brembo 36/40		Brembo 36/40		
	PLAQUETTE	207 - 1R		207 - 1R		
	MAITRE CYLINDRE	ø22		ø22		
	REPARTITION	Av: 30		Ar: 19		
	FREIN A MAIN	AP 1 pouce				
ROUE	PRESSION	1.8 à froid		1.8 à froid		
	PNEUS	Michelin		Michelin		
	JANTES	8" x 18"		8" x 18"		
HYDRO	DIRECTION	Koyo S2000				
	CLAPET	ø3.5mm 100 bars		Pompe 7CC		
TRANSMISSION	GAMME DE RAPPORTS	Courte				
	RAPPORT	1	2	3	4	5 6
	PIGNONS	11x36	12x32	15x33	14x25	19x28 21x26
	DIF AVANT	45 / 90 6f+6f 70 N.m				
	DIF ARRIERE	40 / 90 6f+6f 80 N.m				
EMBRAYAGE	TYPE	AP bi disque				
	MC	ø19				
MOTEUR	REGIME MAX :	8500	trs/min			
	Soft SRT :	P2105A				
REGLAGES DALLE	LEST PILOTE	Pilote :		Copilote :		Lest centré
	POIDS MINIMUM	A vide :	1200 Kg	Avec équipage	1350 Kg	
OBSERVATIONS	Réglage Hauteur de caisse avec lest pilote et copilote + 40 l de carburant et les pleins de liquide consommables					
	Contrôler la largeur hors-tout au niveau des ailes avant : largeur inférieure à 1800 mm					
	Contrôler la largeur hors-tout au niveau des jantes avant : largeur inférieure à 1800 mm au dessus de l'axe de roues					
	Fluides recommandés :	Huile Moteur :	Total Quartz Racing 10W50	Ref :	903587078A	
		Huile BV / pont AR :	Huile BV Total H50560	Ref :	RC2218640A	
		Huile de PEAL :	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5	
		Liquide de Direction :	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5	
	Liquide de freins / emb :	Brembo HTC 64	Ref :	PS97633A10		



PEUGEOT
SPORT

Setup asphalte Voies Etroites 2012

Grip Moyen

Mise à jour : 12/04/12

207^{Super}
2000

		AVANT		ARRIERE		OBSERVATION
		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT	
GEOMETRIE	HAUTEUR DE CAISSE	186		116		à titre indicatif
	Haut ss coupelle ressort	120		172		
	CARROSSAGE	-2°15'		-2°30'		
	Cale de carrossage de base	-15'	-15'	+15'	+15'	
	PINCE (in : + / out : -)	-15'	-15'	0'	0'	
	CHASSE	8°	8°			
	LONG Bras de carrossage	400				
	LONG Tirant de chasse	447,4				
	chape cote berceau E1			MR allégée	12 mm	
	" " " E2	Point haut, 903790618A à l'AV		MR allégée	12 mm	
	cale triangle cote berceau E1			AV : 3,8	AR : 9,8	
	" " " E2	AV : 12,9	AR : 6,3	AV : 9,8	AR : 3,8	
	LONG Bielle de pince	412		582		
	cale de pince cote pivot	haut : 1,5	bas : 11,5	haut : 6,5	bas : 6,5	
	" " "cote berceau			haut : 8	bas : 8	
	EMPATTEMENT	2556 mm				
Epure	Asphalte V6		Asphalte V9			
CALES DE VOIE	0		0			
SUSPENSION	RESSORT	K : 4,8 L 190	Blanc	K : 4,8 L 190	Blanc	
	COMPENSATEUR	K : 1,7	Jaune	K : 1,7	Jaune	
	AMORTISSEUR	A C25	D18 F2,8	A C27	D20 F3,2	
	REGLAGE	BV 7	HV 7 Det 13	BV 7	HV 7 Det 12	
	BUTEE ELASTIQUE	0		0		
	CALE RIGIDE	0		0		
	BUTEE HYDRAULIQUE	30B08		30B03		
BARRE ANTI ROULIS	25 x 1,5		20 - medium			
FREIN	DISQUE	ø355x32		ø295 25.4x48v		Option ø20 AV et AR
	ETRIER	Brembo 36/40		Brembo 36/40		
	PLAQUETTE	207 - 1R		207 - 1R		
	MAITRE CYLINDRE	ø22		ø22		
	REPARTITION	Av: 30		Ar: 19		
FREIN A MAIN	AP 1 pouce					
ROUE	PRESSION	1.8 à froid		1.8 à froid		
	PNEUS	Michelin		Michelin		
	JANTES	8" x 18"		8" x 18"		
HYDRO	DIRECTION	Koyo S2000				
	CLAPET	ø3.5mm 100 bars		Pompe 7CC		
TRANSMISSION	GAMME DE RAPPORTS	Courte				
	RAPPORT	1	2	3	4	5 6
	PIGNONS	11x36	12x32	15x33	14x25	19x28 21x26
	DIF AVANT	45 / 90 6f+6f 70 N.m				
	DIF ARRIERE	40 / 90 6f+6f 80 N.m				
EMBRAYAGE	TYPE	AP bi disque				
	MC	ø19				
MOTEUR	REGIME MAX :	8500	trs/min			
	Soft SRT :	P2105A				
REGLAGES DALLE	LEST PILOTE	Pilote :		Copilote :		
	POIDS MINIMUM	A vide :	1200 Kg	Avec équipage	1350 Kg	
OBSERVATIONS	Réglage Hauteur de caisse avec lest pilote et copilote + 40 l de carburant et les pleins de liquide consommables					
	Contrôler la largeur hors-tout au niveau des ailes avant : largeur inférieure à 1800 mm					
	Contrôler la largeur hors-tout au niveau des jantes avant : largeur inférieure à 1800 mm au dessus de l'axe de roues					
	Fluides recommandés :	Huile Moteur :	Total Quartz Racing 10W50	Ref :	903587078A	
		Huile BV / pont AR :	Huile BV Total H50560	Ref :	RC2218640A	
		Huile de PEAL :	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5	
	Liquide de Direction :	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5		
	Liquide de freins / emb :	Brembo HTC 64	Ref :	PS97633A10		



PEUGEOT
SPORT

Setup asphalte Voies Etroites 2012

Grip Faible

Mise à jour : 12/04/12

207^{Super}
2000

		AVANT		ARRIERE		OBSERVATION
		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT	
GEOMETRIE	HAUTEUR DE CAISSE	191		121		à titre indicatif
	Haut ss coupelle ressort	125		177		
	CARROSSAGE	-1°45'		-2°00'		
	Cale de carrossage de base	-30'	-30'	0'	0'	
	PINCE (in : + / out : -)	-15'	-15'	+15'	+15'	
	CHASSE	8°	8°			
	LONG Bras de carrossage	400				
	LONG Tirant de chasse	447,4				
	chape cote berceau E1			MR allégée	12 mm	
	" " " E2	Point haut, 903790618A à l'AV		MR allégée	12 mm	
	cale triangle cote berceau E1			AV : 3,8	AR : 9,8	
	" " " E2	AV : 12,9	AR : 6,3	AV : 9,8	AR : 3,8	
	LONG Bielle de pince	412		582		
	cale de pince cote pivot	haut : 1,5	bas : 11,5	haut : 6,5	bas : 6,5	
	" " "cote berceau			haut : 8	bas : 8	
	EMPATTEMENT	2556 mm				
Epure	Asphalte V6		Asphalte V9			
CALES DE VOIE	0		0			
SUSPENSION	RESSORT	K : 4,8 L 190	Blanc	K : 4,8 L 190	Blanc	
	COMPENSATEUR	K : 1,7	Jaune	K : 1,7	Jaune	
	AMORTISSEUR	A C25	D18 F2,8	A C27	D20 F3,2	
	REGLAGE	BV 7 HV 7	Det 13	BV 7 HV 7	Det 12	
	BUTEE ELASTIQUE	0		0		
	CALE RIGIDE	0		0		
	BUTEE HYDRAULIQUE	30B08		30B03		
BARRE ANTI ROULIS	-		18 - hard			
FREIN	DISQUE	ø355x32		ø295 25.4x48v		Option ø20 AV et AR
	ETRIER	Brembo 36/40		Brembo 36/40		
	PLAQUETTE	207 - 1R		207 - 1R		
	MAITRE CYLINDRE	ø22		ø22		
	REPARTITION	Av: 30		Ar: 19		
FREIN A MAIN	AP 1 pouce					
ROUE	PRESSION	1.8 à froid		1.8 à froid		
	PNEUS	Michelin		Michelin		
	JANTES	8" x 18"		8" x 18"		
HYDRO	DIRECTION	Koyo S2000				
	CLAPET	ø3.5mm 100 bars		Pompe 7CC		
TRANSMISSION	GAMME DE RAPPORTS	Courte				
	RAPPORT	1	2	3	4	5 6
	PIGNONS	11x36	12x32	15x33	14x25	19x28 21x26
	DIF AVANT	60 / 80 6f+6f 70 N.m				
	DIF ARRIERE	60 / 45 6f+6f 80 N.m				
EMBRAYAGE	TYPE	AP bi disque				
	MC	ø19				
MOTEUR	REGIME MAX :	8500	trs/min			
	Soft SRT :	P2105A				
REGLAGES DALLE	LEST PILOTE	Pilote :		Copilote :		
	POIDS MINIMUM	A vide :	1200 Kg	Avec équipage	1350 Kg	
OBSERVATIONS	Réglage Hauteur de caisse avec lest pilote et copilote + 40 l de carburant et les pleins de liquide consommables					
	<p>Contrôler la largeur hors-tout au niveau des ailes avant : largeur inférieure à 1800 mm</p> <p>Contrôler la largeur hors-tout au niveau des jantes avant : largeur inférieure à 1800 mm au dessus de l'axe de roues</p>					
	Fluides recommandés :	Huile Moteur :	Total Quartz Racing 10W50	Ref :	903587078A	
		Huile BV / pont AR :	Huile BV Total H50560	Ref :	RC2218640A	
		Huile de PEAL :	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5	
		Liquide de Direction :	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5	
		Liquide de freins / emb :	Brembo HTC 64	Ref :	PS97633A10	



PEUGEOT
SPORT

Narrow Tracks Tarmac Setup 2012

Good Grip

Update:

12/04/12

207^{Super}
2000

		FRONT		REAR		COMMENTS
		LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT	
GEOMETRY	RIDE HEIGHT	186		116		for information
	SPRINGSEAT HEIGHT	120		172		
	CAMBER	-2°45'		-3°00'		
	Recommended camber spacer	0'	0'	30'	30'	
	TOE (in : + / out : -)	-15'	-15'	0'	0'	
	CASTER	8°	8°			
	Length of Track Control Arm	404,4				
	Length of compression strut	450,7				
	Bracket on subframe - point E1			Light bracket	15 mm	
	Bracket on subframe - point E2	Top position, 903790618A front		Light bracket	15 mm	
	Spacers on subframe bracket - E1			Front 3,8	Rear 9,8	
	Spacers on subframe bracket - E2	Front 12,9	Rear 6,3	Front 9,8	Rear 3,8	
	Length of track rod	414		585		
	Spacers for steering rod - upright	Top 1,5	Bottom 11,5	Top 6,5	Bottom 6,5	
	Spacers for steering rod - rack			Top 8	Bottom 8	
WHEELBASE	2556 mm					
Geometry of suspension	Tarmac V6		Tarmac V9			
TRACK SPACER	0		0			
SUSPENSION	SPRING	K : 5,5 L 190	Red	K : 4,8 L 190	White	
	HELPER	K : 1,7	Green	K : 1,7	Green	
	DAMPER	A C25 D18 F2,8		A C27 D20 F3,2		
	SETTING	LS 7 HS 7	Reb 10	LS 7 HS 7	Reb 9	
	ELASTIC BUMP STOP	0		0		
	RIGID BUMP STOP	0		0		
	HYDRAULIC BUMP STOP	30B08		30B03		
ANTI-ROLL BAR	25 x 1,5		25 x 2,5 - medium			
BRAKE	BRAKE DISC	ø355x32		ø295 25.4x48v		
	BRAKE CALIPER	Brembo 36/40		Brembo 36/40		
	BRAKE PADS	207 - 1R		207 - 1R		
	MASTER CYLINDER	ø22		ø22		
	BRAKE BALANCE	Av: 30		Ar: 19		
HAND BRAKE	AP 1 pouce					
WHEEL	PRESSURE	1.8 cold		1.8 cold		
	TYRE	Michelin		Michelin		
	RIMS	8" x 18"		8" x 18"		
HYDRO	STEERING RACK	Koyo S2000				
	VALVE	ø3.5mm 100 bars		Pump 7CC		
TRANSMISSION	RATIO SET	Short				
	RATIO	1	2	3	4	
	RATIO	11x36	12x32	15x33	14x25	
	FRONT DIFF	45 / 90 6f+6f 70 N.m				
	REAR DIFF	40 / 90 6f+6f 80 N.m				
CLUTCH	TYPE	AP bi disc				
	MC	ø19				
ENGINE	MAXIMUM RPM	8500	rpm			
	ECU SOFT	P2105A				
SETUP	BALLAST	Driver		Codriver		
	MINIMUM WEIGHT	Dry weight	1200 Kg	With crew	1350 Kg	
COMMENTS	Set the ride height with driver and codriver ballast + 40 liters of fuel, 1 liter of washer tank					
	Check the overall width at the front and rear wings position: less or equal to 1800 mm					
	Recommended lubricants and fluids:					
	Engine oil:	Total Quartz Racing 10W50	Ref :	903587078A		
	Gearbox & rear drive:	Huile BV Total H50560	Ref :	RC2218640A		
PEAL fluid:	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5			
Power steering fluid:	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5			
Brake & clutch liquid:	Brembo HTC 64	Ref :	PS97633A10			



PEUGEOT
SPORT

Narrow Tracks Tarmac Setup 2012

Medium Grip

Update:

12/04/12

207^{Super}
2000

		FRONT		REAR		COMMENTS
		LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT	
GEOMETRY	RIDE HEIGHT	186		116		for information
	SPRINGSEAT HEIGHT	120		172		
	CAMBER	-2°15'		-2°30'		
	Recommended camber spacer	-15'	-15'	+15'	+15'	
	TOE (in : + / out : -)	-15'	-15'	0'	0'	
	CASTER	8°	8°			
	Length of Track Control Arm	400				
	Length of compression strut	447,4				
	Bracket on subframe - point E1			Light bracket	15 mm	
	Bracket on subframe - point E2	Top position, 903790618A front		Light bracket	15 mm	
	Spacers on subframe bracket - E1			Front 3,8	Rear 9,8	
	Spacers on subframe bracket - E2	Front 12,9	Rear 6,3	Front 9,8	Rear 3,8	
	Length of track rod	412		582		
	Spacers for steering rod - upright	Top 1,5	Bottom 11,5	Top 6,5	Bottom 6,5	
	Spacers for steering rod - rack			Top 8	Bottom 8	
WHEELBASE	2556 mm					
Geometry of suspension	Tarmac V6		Tarmac V9			
TRACK SPACER	0		0			
SUSPENSION	SPRING	K : 4,8 L 190	White	K : 4,8 L 190	White	
	HELPER	K : 1,7	Yellow	K : 1,7	Yellow	
	DAMPER	A C25 D18 F2,8		A C27 D20 F3,2		
	SETTING	LS 7 HS 7	Reb 13	LS 7 HS 7	Reb 12	
	ELASTIC BUMP STOP	0		0		
	RIGID BUMP STOP	0		0		
	HYDRAULIC BUMP STOP	30B08		30B03		
ANTI-ROLL BAR	25 x 1,5		20 - medium			
BRAKE	BRAKE DISC	ø355x32		ø295 25.4x48v		Option ø20 front & rear
	BRAKE CALIPER	Brembo 36/40		Brembo 36/40		
	BRAKE PADS	207 - 1R		207 - 1R		
	MASTER CYLINDER	ø22		ø22		
	BRAKE BALANCE	Av: 30		Ar: 19		
HAND BRAKE	AP 1 pouce					
WHEEL	PRESSURE	1.8 cold		1.8 cold		
	TYRE	Michelin		Michelin		
	RIMS	8" x 18"		8" x 18"		
HYDRO	STEERING RACK	Koyo S2000				
	VALVE	ø3.5mm 100 bars		Pump 7CC		
TRANSMISSION	RATIO SET	Short				
	RATIO	1	2	3	4	5 6
	RATIO	11x36	12x32	15x33	14x25	19x28 21x26
	FRONT DIFF	45 / 90 6f+6f 70 N.m				
	REAR DIFF	40 / 90 6f+6f 80 N.m				
CLUTCH	TYPE	AP bi disc				
	MC	ø19				
ENGINE	MAXIMUM RPM	8500	rpm			
	ECU SOFT	P2105A				
SETUP	BALLAST	Driver		Codriver		
	MINIMUM WEIGHT	Dry weight	1200 Kg	With crew	1350 Kg	Centered ballast
COMMENTS	Set the ride height with driver and codriver ballast + 40 liters of fuel, 1 liter of washer tank					
	Check the overall width at the front and rear wings position: less or equal to 1800 mm					
	Recommended lubricants and fluids:					
		Engine oil:	Total Quartz Racing 10W50	Ref :	903587078A	
		Gearbox & rear drive:	Huile BV Total H50560	Ref :	RC2218640A	
	PEAL fluid:	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5		
	Power steering fluid:	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5		
	Brake & clutch liquid:	Brembo HTC 64	Ref :	PS97633A10		



PEUGEOT
SPORT

Narrow Tracks Tarmac Setup 2012

Low Grip

Update:

12/04/12

207^{Super}
2000

		FRONT		REAR		COMMENTS	
		LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT		
GEOMETRY	RIDE HEIGHT	191		121		for information	
	SPRINGSEAT HEIGHT	125		177			
	CAMBER	-2°45'		-3°00'			
	Recommended camber spacer	0'	0'	30'	30'		
	TOE (in : + / out : -)	-15'	-15'	0'	0'		
	CASTER	8°	8°				
	Length of Track Control Arm	404,4					
	Length of compression strut	450,7					
	Bracket on subframe - point E1			Light bracket	15 mm		
	Bracket on subframe - point E2	Top position, 903790618A front		Light bracket	15 mm		
	Spacers on subframe bracket - E1			Front 3,8	Rear 9,8		
	Spacers on subframe bracket - E2	Front 12,9	Rear 6,3	Front 9,8	Rear 3,8		
	Length of track rod	414		585			
	Spacers for steering rod - upright	Top 1,5	Bottom 11,5	Top 6,5	Bottom 6,5		
	Spacers for steering rod - rack			Top 8	Bottom 8		
WHEELBASE	2556 mm						
Geometry of suspension	Tarmac V6		Tarmac V9				
TRACK SPACER	0		0				
SUSPENSION	SPRING	K : 5,5 L 190	White	K : 4,8 L 190	White		
	HELPER	K : 1,7	Yellow	K : 1,7	Yellow		
	DAMPER	A C25	D18 F2,8	A C27	D20 F3,2		
	SETTING	LS 7	HS 7 Reb 13	LS 7	HS 7 Reb 12		
	ELASTIC BUMP STOP	0		0			
	RIGID BUMP STOP	0		0			
	HYDRAULIC BUMP STOP	30B08		30B03			
ANTI-ROLL BAR	-		18 - hard				
BRAKE	BRAKE DISC	ø355x32		ø295 25.4x48v		Option ø20 front & rear	
	BRAKE CALIPER	Brembo 36/40		Brembo 36/40			
	BRAKE PADS	207 - 1R		207 - 1R			
	MASTER CYLINDER	ø22		ø22			
	BRAKE BALANCE	Av: 30		Ar: 19			
HAND BRAKE	AP 1 pouce						
WHEEL	PRESSURE	1.8 cold		1.8 cold			
	TYRE	Michelin		Michelin			
	RIMS	8" x 18"		8" x 18"			
HYDRO	STEERING RACK	Koyo S2000					
	VALVE	ø3.5mm 100 bars		Pump 7CC			
TRANSMISSION	RATIO SET	Short					
	RATIO	1	2	3	4	5	6
	RATIO	11x36	12x32	15x33	14x25	19x28	21x26
	FRONT DIFF	60 / 80 6f+6f 70 N.m					
	REAR DIFF	60 / 45 6f+6f 80 N.m					
CLUTCH	TYPE	AP bi disc					
	MC	ø19					
ENGINE	MAXIMUM RPM	8500	rpm				
	ECU SOFT	P2105A					
SETUP	BALLAST	Driver		Codriver			
	MINIMUM WEIGHT	Dry weight	1200 Kg	With crew	1350 Kg	Centered ballast	
COMMENTS	Set the ride height with driver and codriver ballast + 40 liters of fuel, 1 liter of washer tank						
	Check the overall width at the front and rear wings position: less or equal to 1800 mm						
	Recommended lubricants and fluids:						
		Engine oil:	Total Quartz Racing 10W50	Ref :	903587078A		
		Gearbox & rear drive:	Huile BV Total H50560	Ref :	RC2218640A		
	PEAL fluid:	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5			
	Power steering fluid:	Huile Fluide DA	Ref :	9730A5			
	Brake & clutch liquid:	Brembo HTC 64	Ref :	PS97633A10			