



COUPLES DE SERRAGE



Date : 06/03/2014

www.peugeot-sport.com



Liste non exhaustive, volontairement réduite aux travaux d'entretien courant en course, annule et remplace les couples spécifiques précédents

Désignation		Loctite	C.S. N.m	Spécificités de montage	
TRAIN AV	TRAINS	VIS FIX BERCEAU / CAISSE	243	100	VIS AVANT SERIE (L95mm) ET ARRIERE REPRISE (L45mm)
		TRIANGLE / BERCEAU (pts E1 et E2)		100	
		POUSSANT DE CHASSE / TRIANGLE		100	
	PIVOTS	VIS LIAISON RALONGE DIRECTION / PIVOT	243	15	
		ECROUS LIAISON RALONGE DIRECTION / PIVOT		60	ECROUS FREIN A EMBASE NEUF A CHAQUE REMONTAGE
		RALONGE pts D / PIVOT	270	200	
		PIVOT / TRIANGLE (pts D)		100	
		ECROU DE TRANSMISSION		300	
		GOUJONS DE ROUES / PIVOT	270	100	
		ECROUS DE ROUES		110	GRAISSER LES GOUJONS
	DIR.	GOUJONS / CREMAILLERE	270	80	GOUJONS 14x200
		FIX ROTULE CREMAILLERE / CREMAILLERE	243	55	
		CREMAILLERE / BERCEAU		150	ECROUS FREIN A EMBASE NEUF A CHAQUE REMONTAGE
		VIS FIX COLONNE / CREMAILLERE		20	
	A/D	VIS pts M SUR PIVOT	243	55	ATTENTION AU NOMBRE DE CALES 6 PAR COTE
PALIER / BERCEAU		243	55		
BARRE / BIELLETTE			38		
BIELLETTTE / TRIANGLE		243	38		
TRAIN AR	TRAVERSE	CHAPE / CAISSE	243	100	
		CHAPE / TRAVERSE		100	SERRAGE EN DETENTE
		GOUJONS / FUSEE	270	85	
		FUSEE / TRAVERSE		100	ECROUS FREIN A EMBASE NEUF A CHAQUE REMONTAGE
		ECROU DE MOYEU AR		300	GRAISSER SURFACE D'APPUI ET FREINER L'ECROU
	A/D	GOUJONS DE ROUES / PIVOT	270	100	
		ECROUS DE ROUES		110	GRAISSER LES GOUJONS
		LEVIER / BARRE	243	45	
		LEVIER / BIELLETTE		32	
		BIELLETTTE / TRAVERSE	243	32	
AMORTISSEURS	AV	AMORTISSEUR / JAMBE DE FORCE	243	15	VIS 6 X 100 LONGUEUR 25
		AMORTISSEUR / Pts C		55	
	AR	CHAPE REGLAGE CARROS. / JAMBE DE FORCE	243	32	1er MONTAGE A BLOQUER APRES LA VIS LIAISON JDF/PIVOT
		JAMBE DE FORCE / PIVOT		80	GRAISSER LE CORPS DE VIS
FREINS	AV	AMORTISSEUR / CAISSE		80	ATTENTION AUX JOINTS TORIQUES ET ENTRETOISES
		AMORTISSEUR / TRAVERSE		80	ATTENTION AUX JOINTS TORIQUES ET ENTRETOISES
		CHAPE / PIVOT		100	A SERRER AVEC ETRIER EN PLACE ET VIS NEUVE
	AR	ETRIER / CHAPE		55	A SERRER EN PRESSION DE FREIN
		BOL / DISQUE		15	
		BOL / PIVOT		5	GRAISSER LE CORPS DE VIS
BLOC AVANT	RADIO	ETRIER / CHAPE		55	A SERRER EN PRESSION DE FREIN
		DISQUE / MOYEU		5	GRAISSER LE CORPS DE VIS
		TRAVERSE INF DE RADIATEUR / CAISSE	243	55	
	SUPPORTS GMP	TRAVERSE SUP / CAISSE	243	22	
		SUPPORT RADIATEUR / CAISSE	243	22	
		SUPPORT MOT / MOTEUR	243	55	
		SUPPORT BV / BV (VIS M10)	270	65	VIS CHC 10x35 c12.9 + RONDELLES PLATES e=3mm
		SUPPORT BV / BV (VIS M8)	270	35	VIS CHC 8x35 c10.9 + RONDELLES PLATES e=3mm
		INSERT / SUPPORT BV	648	100	
		SUPPORTS / CAISSE	243	100	
		ANTICOUPLE / MOTEUR		100	
		ANTICOUPLE / BERCEAU	243	100	
		SUPPORT POMPE D.A / MOTEUR	243	22	
	ACCESSOIRES	POMPE D.A / SUPPORT	243	22	
		ALTERNATEUR / MOTEUR	243	22	
		DEMARREUR / BV		22	
		BOUGIES D'ALLUMAGE		12	
		POULIE / POMPE A EAU	243	10	
		VIS GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRES	243	45	TENSION 50 SEEM
		VIS GALETS TENDEURS COURROIE POMPE A EAU	243	10	TENSION 80 HERTZ
VOLANT MOTEUR / MOTEUR		270	30+75°	VIS réf. 0A1226185B + GRAISSE SOUS LES TETES DE VIS	
B.V.	BOUCHON ELECTRO-AIMANT VERROU M.AR.	270	20	+ COLLIER METALLIQUE AUTOUR DU BOUCHON	
	BOITE DE VITESSES / MOTEUR	243	55		
	BUTEE D'EMBAYAGE	243	22		
	EMBAYAGE / VOLANT MOTEUR	243	38		
	EQUERRE / CAISSE	243	22		
HABITACLE	ASSISE	BAQUET / EQUERRE	243	22	
		CARDAN / CREMAILLERE		20	
	COLONNE	FIXATION SUP / CAISSE	243	15	
		FIXATION INF / CAISSE	243	15	
		MOYEU DE VOLANT / COLONNE		35	